

Product data sheet


U-verstijvingsprofiel, ongeperforeerd

UA 75-20

ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 21:03



Aanwijzing	U-verstijvingsprofiel, ongeperforeerd UA 75-20
Beschrijving	Toepassingsgebieden voor wanden/gevelschalen, vooral in deurbereiken of als draagprofiel voor vrije overspanningsplafonds.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Standprofielen voor plafond en wand
Materiaaldikte	2 mm
Standaard EN	EN 14195:2005/AC:2006
Standaard	DIN18182-1
Teststandaard EN	EN 13964
Teststandaard DIN	DIN 18168-2
Verzinken	volgens norm
Productbreedte	73,8 mm
Brandgedrag	A1
Kan worden bepleisterd	Vaste lengtes op aanvraag
douanetariefnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
112387	300,00	Plaatstaal, verzinkt	4 PR / 25 BD
112388	400,00	Plaatstaal, verzinkt	4 PR / 25 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!