

Product data sheet


U-aansluitprofiel

voor UA 75

ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 20:21



Aanwijzing	U-aansluitprofiel voor UA 75
Beschrijving	Toepassingsgebied als verbingsprofiel voor UA-profielen voor vrije overspanningsplafonds.
Productassortiment	Droogbouw Staalframebouw
Product categorie	Standprofielen voor plafond en wand Borstweringspanelen – ediDrop Liggers met Grote Overspanning – ediBeam
Materiaaldikte	2 mm
Standaard EN	EN 14195:2005/AC:2006
Standaard	DIN18182-1
Verzinken	volgens norm
Productbreedte	77,8 mm
Brandgedrag	A1
Kan worden bepleisterd	Vaste lengtes op aanvraag
douanetariefnnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
111302	400,00	S320 GD+Z	1 PR / 98 PR

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!