

Product data sheet

Gipsstaaf verlijmd in 3 lagen, 12,5 mm GKB

50 mm

ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 04:58



Aanwijzing	Gipsstaaf verlijmd in 3 lagen, 12,5 mm GKB 50 mm
Beschrijving	Toepassingsgebieden in wandbereiken met schuifplafondaansluitingen en waar verhoogde geluidsisolatie vereist is.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Lijstwerk
Standaard EN	EN 14190:2014
Brandgedrag	A2-s1, d0
douanetariefnummer	68091100
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
119343	200,00	Gipsplaat	8 STUK / 30 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!