

Product data sheet


C plafondprofiel ronde rand C3-C5 universal

CD60-27

ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 20:02



Aanwijzing	C plafondprofiel ronde rand C3-C5 universal CD60-27
Beschrijving	Toepassingsgebied voor verlaagde plafonds en gevelschalen met verhoogde eisen op het gebied van corrosiebescherming.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Corrosiebescherming Defendo
Materiaaldikte	0,6 mm
Standaard EN	EN 14195:2005/AC:2006
Standaard	DIN18182-1
Teststandaard DIN	DIN 18168-2
Verzinken	volgens norm
Productbreedte	60 mm
Profielcoatingsmachine	DIN 18219:2024
Hoogte van het product	27 mm
Brandgedrag	A1
Kan worden bepleisterd	Vergelijkbaar met RAL 9005
Opmerking	Bewijs van corrosiebescherming volgens DIN EN ISO 12944 deel 6, uitgave juni 2018. Condensaattest 720 uur en zoutsproeitest 720 uur geslaagd.
douanetariefnnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
112237	400,00	Plaatstaal, verzinkt met coating	12 PR / 15 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!