

Product data sheet

Lijmtube 180 g

ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 07:32



Aanwijzing	Lijmtube 180 g
Beschrijving	PROTEKTOR speciale lossinglijm voor het snel en betrouwbaar verlijmen van vormdelen van hard PVC, met goede temperatuurbestendigheid en goede UV-bestendigheid.
Productassortiment	Dakafvoer
Product categorie	hulpmiddel
Herziening	Voor een binding van 20 mm breed ca. 8 g/strekkende meter
Toepassingen	Speciale lossinglijm voor het snel en betrouwbaar verlijmen van vormdelen van hard PVC.
Verschuiving	Nach dem aushärten farblos.
Materiële basis	ca. 0,90 g/cm ³
Dichtheid	ca. 0,90 g/cm ³
Ondergronds	Het oppervlak van de te verlijmen vormdelen moet droog, stof- en vetvrij zijn.
Processing	De speciale lossinglijm moet eenzijdig als lijmrups (meandervormig) op het te verlijmen oppervlak worden aangebracht. De hoeveelheid aangebrachte lijm moet worden gekozen afhankelijk van de dikte van het materiaal; lijm kan “doorbloeden”! De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn eigen testen. De open tijd van de speciaallossende lijm bedraagt 20 °C en 50% r. F. op ongeveer 120 seconden. De vormdelen moeten binnen de open tijd worden samengevoegd en tot functionele sterkte gefixeerd/geperst worden gehouden. Functionele sterkte met spanningsvrije verlijming wordt na ca. 2 - 4 minuten bereikt. Volledige uitharding wordt bereikt na ca. 24 uur tot 8 weken, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
Verbruik	De speciale lossinglijm moet in de originele verpakking droog worden bewaard bij temperaturen tussen 15 °C en 25 °C zonder direct zonlicht.
Droogtijd	Open tijd ca. 120 seconden Functionele sterkte zonder spanning ca. 2 - 4 minuten Uithardingstijd bij 20 °C en 50 % r. F. ca. 24 uur.
Werktemperatuur	Transparant en snelhardend. Voor lijmspleten < 0,1 mm.
Kan worden bepleisterd	Buis 180 g
Opslagruimte	Vinylchloridepolymeren in oplosmiddel.
Houdbaarheid	De houdbaarheid is 18 maanden ongeopend.
Beschikking	Kleurloos na uitharding.
Veiligheidsaanbevelingen	De informatie op het veiligheidsinformatieblad moet in acht worden genomen.
douanetariefnnummer	35061000
Verwerkingsinstructies	Transparent und schnellabbindend. Für Klebespalte < 0,1 mm.

Product data sheet

Lijmtube 180 g

ART.-NR.



Aanvang Markering

Ook als enkel stuk verkrijgbaar

Bestelnummer	Lengte (cm)	Verpakkingseenheid
116916	19,00	30 STUK / 140 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!