

Product data sheet

Gootbevestiging zonder watersponning

200 mm BB grijs

ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 07:26



Aanwijzing	Gootbevestiging zonder watersponning 200 mm BB grijs
Beschrijving	Met het PROTEKTOR gootopzetstuk zonder watersponning kan het oppervlaktewater van de dakbedekking op een professionele en veilige manier in de goot worden afgevoerd. Het dakgootsysteem zonder watersponning is geschikt voor diverse dakbedekkingen, dakafdichtingsbanen en dakhellingen.
Productassortiment	Dakafvoer
Product categorie	Dakplaten
Productbreedte	200 mm
Werktemperatuur	Dakafdichtingsmembranen moeten worden meegeleverd op het gootframe worden gelijmd.
douanetariefnummer	39259080
Verwerkingsinstructies	Dakafdichtingsbanen moeten worden vastgelijmd aan de gootbevestiging.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
105586	200,00	PVC-U	BB - grijs	10 PR / 46 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!