

Product data sheet

Connector

DN50

ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 05:30



Aanwijzing	Connector DN50
Beschrijving	Het PROTEKTOR-aansluitstuk vormt de onderste verbinding van de flexibele bocht met het standleidingssysteem. Samen met een elleboog kunnen verschillende hoekposities van 0° tot 22° worden gecreëerd. Met twee elleboogstukken kunt u verschillende hoekposities creëren van 22° tot 45°, met drie elleboogstukken kunt u verschillende hoekposities creëren van 45° tot 67° en met vier elleboogstukken kunt u verschillende hoekposities creëren van 67° tot 90°.
Productassortiment	Dakafvoer
Product categorie	regenpijp
Kan worden bepleisterd	Het verbindingstuk met een elleboogstuk creëert een flexibele boog van 22°. Elk Een andere elleboog verlengt de hoek positie tot 23°.
douanetariefnnummer	39174000
Aanvang Markering	Ook als enkel stuk verkrijgbaar

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
107638	6,00	PVC-U	BC - donkerbruin	10 STUK / 12 TAS
107637	6,00	PVC-U	BB - grijs	10 STUK / 12 TAS
107636	6,00	PVC-U	BA - wit	10 STUK / 12 TAS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!