

Product data sheet

Carportgoot ongeperforeerd

BD bruin

ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 05:02



Aanwijzing	Carportgoot ongeperforeerd BD bruin
Beschrijving	De PROTEKTOR carportgoot van UV-bestendig en slagvast PVC heeft een uitstekende maatvastheid en wordt gebruikt voor het absorberen van oppervlaktewater. Het is ontworpen voor gebruik als intern carportkanaal.
Productassortiment	Dakafvoer
Product categorie	Carportgoot
Productbreedte	200 mm
Hoogte van het product	60 mm
Werktemperatuur	Voor alle carportgootonderdelen moet de speciale lijm nr. 81250 worden gebruikt. De minimale afstand tussen het afvoergat en het gootdeel moet 20 mm bedragen.
Kan worden bepleisterd	Basisbreedte: 115 mm
douanetariefnummer	39259080
Verwerkingsinstructies	Voor alle carport-gootdelen moet de speciale lijm nr. 81250 worden gebruikt. De minimale afstand tussen het afvoergat en het gootdeel moet 20 mm bedragen.
Aanvang Markering	Ook als enkel stuk verkrijgbaar

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
105465	298,00	PVC-U	BD - bruin	1 PR / 156 BD
105464	331,00	PVC-U	BD - bruin	1 PR / 156 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!