

Product data sheet

Carportgoot geperforeerd

BD bruin

ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 05:01



Aanwijzing	Carportgoot geperforeerd BD bruin
Beschrijving	De PROTEKTOR carportgoot met voorgesneden afvoer van UV-bestendig en slagvast PVC heeft een uitstekende maatvastheid en wordt gebruikt voor het absorberen van oppervlaktewater. Het is ontworpen voor gebruik als intern carportkanaal.
Productassortiment	Dakafvoer
Product categorie	Carportgoot
Productbreedte	200 mm
Hoogte van het product	60 mm
Werktemperatuur	Voor alle carportgootonderdelen moet de speciale lijm nr. 81250 worden gebruikt.
Kan worden bepleisterd	Basisbreedte: 115 mm De gatdiameter van de afvoer bedraagt 24 mm.
douanetariefnnummer	39174000
Verwerkingsinstructies	Voor alle carport-dakgootdelen moet de speciale lijm nr. 81250 worden gebruikt.
Aanvang Markering	Ook als enkel stuk verkrijgbaar

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
105524	331,00	PVC-U	BD - bruin	1 PR / 156 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!