

Product data sheet

Afvoeraansluiting voor klemming

NW 100 / DN 75 91 antraciet

ART.-NR.



Stand: 30.07.2026 | 22:28



Aanwijzing	Afvoeraansluiting voor klemming NW 100 / DN 75 91 antraciet
Beschrijving	De PROTEKTOR afvoermof voor klemming van UV-bestendig en slagvast PVC voor halfronde dakgoten NW 100 / 8 stuks op standpijp DN 75 is de perfecte verbinding tussen halfronde dakgoot en standpijp.
Productassortiment	Dakafvoer
Product categorie	Halfronde goot regenpijp
douanetariefnummer	39174000
Aanvang Markering	Ook als enkel stuk verkrijgbaar

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
118582	19,00	PVC-U	91 - antraciet	5 STUK / 5 TAS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!