

Arkusze danych produktów



Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych

9 mm, zaokrąglony

Item No. 1051



Stand: 01.08.2026 | 16:11



Oznaczenie	Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych 9 mm, zaokrąglony
Opis	Odpowiedni jest profil krawędziowy PROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej do różnych grubości tynków wewnętrznych od 9 mm z wąską główką. Umożliwia łatwe formowanie krawędzi na powierzchniach o różnej grubości tynku. Można go również stosować zmiennie w obszarze ościeża, przy różnych grubościach tynku.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne
Kategoria produktu	Profile krawędziowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	9 mm
Norma EN	EN 13658-1
Cynkowanie	Z 275
Długość nogi	50 mm
Reakcja na markę	A1
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe place budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	72169180
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
100595	250.00	9 mm	Stal, ocynkowana	15 LISTWA / 110 WIĄZKA
103569	300.00	9 mm	Stal, ocynkowana	15 LISTWA / 88 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych

9 mm, zaokrąglony

Item No. 1051



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!