



Stand: 01.08.2026 | 09:26



Oznaczenie	Szablon tynkarski do tynków wewnętrznych od 6 mm, ocynk
Opis	Odpowiedni jest miernik czyszczenia PROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej do tynków wewnętrznych od 6 mm. Do wydajnego wykonywania precyzyjnych, płaskich powierzchni tynkowanych.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne
Kategoria produktu	Przymiary gipsowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	6 mm
Norma EN	EN 13658-1
Cynkowanie	Z 350
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	Profile ze stali nierdzewnej należy z reguły montować w wilgotnych pomieszczeniach. Wyjątkiem są domowe kuchnie i łazienki. Po zakończeniu tynkowania profile ocynkowane należy zdemonować.
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe place budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	72169180
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
111969	250.00	6 mm	Stal, ocynkowana	50 LISTWA / 80 WIĄZKA
111970	260.00	6 mm	Stal, ocynkowana	50 LISTWA / 80 WIĄZKA
111971	275.00	6 mm	Stal, ocynkowana	50 LISTWA / 70 WIĄZKA
111972	300.00	6 mm	Stal, ocynkowana	50 LISTWA / 70 WIĄZKA

Arkusze danych produktów

Szablon tynkarski do tynków wewnętrznych
od 6 mm, ocynk
Item No. 1106



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!