

Arkusze danych produktów


Profil obejmujący do suchej zabudowy

18 mm GK

Item No. 1123



Stand: 01.08.2026 | 09:15



Oznaczenie	Profil obejmujący do suchej zabudowy 18 mm GK
Opis	Profil krawędziowy wykonany ze stali ocynkowanej z białą powłoką bazową do połączeń i zakończeń płyt gipsowo-kartonowych o grubości 18 mm.
Gama produktów	Wykończenie wewnątrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Grubość tynku	1 mm
GK/Płyta	18 mm
Norma EN	EN 14353
Reakcja na markę	E
Przygotowanie	Nie wypełniaj profilu.
Numer taryfy celnej	72169180
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
101022	250.00	1 mm	Stal, ocynkowana z białą powłoką gruntującą	10 - biały	25 LISTWA / 63 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!