

Arkusze danych produktów


Profil wykończeniowy do suchej zabudowy

18 mm GK

Item No. 1133



Stand: 01.08.2026 | 09:07



Oznaczenie	Profil wykończeniowy do suchej zabudowy 18 mm GK
Opis	Profil końcowy z otworami wypełniającymi do płyt gipsowo-kartonowych 18 mm.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Tynk gipsowy, Wapienne, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	1 mm
GK/Płyta	18 mm
Norma EN	EN 14353
Reakcja na markę	A1
Numer taryfy celnej	72169180
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
100713	250.00	1 mm	Stal, ocynkowana	25 LISTWA / 120 WIĄZKA
100718	300.00	1 mm	Stal, ocynkowana	25 LISTWA / 120 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!