

Arkusze danych produktów


Profil wykończeniowy do suchej zabudowy

2 x 12,5 mm GK

Item No. 1138



Stand: 01.08.2026 | 09:01



Oznaczenie	Profil wykończeniowy do suchej zabudowy 2 x 12,5 mm GK
Opis	Profil krawędziowy i wykończeniowy za podwójne uznanie z płytą gipsowo-kartonową 2 x 12,5 mm.
Gama produktów	Wykończenie wewnątrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	1 mm
GK/Płyta	12,5 mm
Norma EN	EN 14353
Standard	EN 13658-1
Reakcja na markę	A1
Numer taryfy celnej	72169180
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
100752	250.00	1 mm	Stal, ocynkowana	15 LISTWA / 55 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!