

Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do suchej zabudowy

12,5 mm GK

Item No. 1233



Stand: 01.08.2026 | 08:42



Oznaczenie	Profil krawędziowy do suchej zabudowy 12,5 mm GK
Opis	Profil krawędziowy do suchej zabudowy wykonany ze stali ocynkowanej, do płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Grubość tynku	2 mm
GK/Płyta	12,5 mm
Norma EN	EN 14353
Reakcja na markę	A1
Numer taryfy celnej	72169180
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
109156	300.00	2 mm	Stal, ocynkowana	50 LISTWA / 47 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!