

Arkusze danych produktów



Profil przyłączeniowy do suchej zabudowy

9,5 mm GK

Item No. 1316



Stand: 01.08.2026 | 04:53



Oznaczenie	Profil przyłączeniowy do suchej zabudowy 9,5 mm GK
Opis	Profil końcowy ze stali ocynkowanej do montażu pod płytą gipsowo-kartonową, z fugą cieniową 10 mm. Do wykonywania wykończeń wypełnionych jednostronnie, np.: B. w obszarze połączeń sufitowych lub ściennych przesuwanych, dla płyt gipsowo-kartonowych o grubości 9,5 mm.
Gama produktów	Wykończenie wewnątrz
Kategoria produktu	Profile projektowe
Grubość tynku	1 mm
GK/Płyta	9,5 mm
Norma EN	EN 14353
Standard	EN 13658-1
Reakcja na markę	A1
Szczelina cienia	10 mm
Numer taryfy celnej	72169180
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
101196	250.00	1 mm	Stal, ocynkowana	15 LISTWA / 99 WIĄZKA
101212	300.00	1 mm	Stal, ocynkowana	15 LISTWA / 99 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!