

Arkusze danych produktów

Kontakt z betonem

20 kg

Item No. 1440



Stand: 01.08.2026 | 16:52



Oznaczenie	Kontakt z betonem 20 kg
Opis	PROTEKTOR Kontakt z betonem to szybko schnący, czerwono-brązowy środek szcpepy do gipsu, tynków gipsowych i wapiennych, w szczególności do gładkich powierzchni betonowych i innych gęstych, niechłonnych podłoży. PROTEKTOR Kontakt z betonem poprawia przyczepność mechaniczną, zapobiega szybkiemu odparowywaniu wody z tynków systemowych i zapewnia równomierną wytrzymałość. Dzięki temu wydłuża się czas obróbki końcowej. Produkt jest rozcieńczalny w wodzie, wysoce odporny na alkalia i gotowy do użycia.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Chemia budowlana
Zakres zastosowania	Kontakt betonowy PROTEKTOR do zastosowań wewnętrznych znajduje zastosowanie tam, gdzie powierzchnie betonowe mają być tynkowane. Ta obróbka wstępna zapobiega szkodliwej reakcji betonu z tynkiem. Zapewnia lepsze zakotwienie zaprawy tynkarskiej i wyrównuje chłonność betonu.
Wygląd	1,54 g/cm ³
Podstawa materiałowa	Kolor czerwonawy, matowy.
Podłoże	Podłoże musi być solidne, czyste, suche, odtłuszczone i wolne od olejów szalunkowych oraz innych pozostałości i wykwitów zmniejszających przyczepność. Wilgotność betonu nie może przekraczać 3% wagowych. Nie stosować kontaktu betonowego PROTEKTOR na mokrych lub zamarzniętych powierzchniach. Obowiązują przepisy VOB, część C, DIN 18363.
Przygotowanie	W zależności od podłoża PROTEKTOR-Betonkontakt stosuje się w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczonej wodą maksymalnie do 10%. Dokładnie wymieszaj PROTEKTOR Betonkontakt przed i w trakcie przetwarzania (zwłaszcza po długich przerwach), aby uzyskać optymalne wymieszanie składników. Nakładać grubo i równomiernie wałkiem lub pędzlem ze skóry jagnięcej; ale można go również nakładać za pomocą odpowiedniego opryskiwacza. W przypadku obróbki maszynowej należy zwrócić uwagę, aby grubość powłoki była jednakowa. Wyreguluj ciśnienie natrysku tak, aby kruszywo nie odbijało się. Upewnij się, że cała powierzchnia jest pokryta (można to rozpoznać po równomiernym nałożeniu koloru). W przypadku nakładania ręcznego należy nakładać krzyżowo, mokre na mokre.
Zużycie	Około 200 - 300 g/m ² w zależności od powierzchni.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia takie jak szczotki, szczotki sufitowe itp. należy natychmiast po użyciu umyć wodą, w przeciwnym razie będą się sklejać.
Suszenia	Chłodno, sucho, bez mrozu. Nieotwarte opakowania można przechowywać przez 24 miesiące. Otwarte pojemniki należy przechowywać szczelnie zamknięte i zużyć tak szybko, jak to możliwe.

Arkusze danych produktów

Kontakt z betonem

20 kg

Item No. 1440



Może być tynkowane przez	Nie poniżej +5°C (temperatura powietrza i materiału budowlanego).
Magazynowanie	Zgodnie z przepisami rządowymi. Do recyklingu przeznaczone są wyłącznie puste pojemniki. Kod odpadu AVV nr. 080120.
Utylizacja	Dyspersja żywicy syntetycznej
Deklaracja zawartości	Dyspersja kopolimeru akrylowego, pigmenty barwne, dodatki nieorganiczne, proszek kwarcowy, piasek kwarcowy, węglan wapnia, wypełniacze polepszające przyczepność, woda. Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować reakcje alergiczne.
Dalsze cechy techniczne	Informacje dotyczące dyrektywy w sprawie lotnych związków organicznych (VOC): Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/h): 30 g/l (2010) Produkt ten zawiera < 1 g/l lotnych związków organicznych (VOC). Kod produktu zgodnie z GISBAU (GISCODE): Farby podkładowe, pigmentowane, rozcieńczalne wodą Kod produktu: BSW 20
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa	Przy obróbce podkładów o niskiej zawartości substancji zanieczyszczających należy również przestrzegać zwykłych środków ochronnych. Zalecamy nie wdychać mgły natryskowej. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie dopuścić do przedostania się do ścieków, dróg wodnych lub gleby. Należy przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki!
Numer taryfy celnej	32091000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w pełnych paletach.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Jednostka opakowaniowa
115141	0.00	1 SZT / 32 WIA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!