

Arkusze danych produktów

Kontakt z betonem economy

20 kg

Item No. 14403



Stand: 10.09.2026 | 09:35



Oznaczenie	Kontakt z betonem economy 20 kg
Opis	PROTEKTOR Kontakt z betonem economy to szybko schnący, czerwono-pigmentowany środek szcpepy do gipsu, tynków gipsowych oraz tynków wapiennych, w szczególności na gładkich powierzchniach betonowych i innych gęstych, niechłonnych podłożach. PROTEKTOR Kontakt z betonem economy poprawia przyczepność mechaniczną, zapobiega szybkiemu odparowywaniu wody z tynków systemowych i zapewnia równomierną wytrzymałość. Dzięki temu wydłuża się czas obróbki końcowej. Produkt jest wysoce odporny na alkalia i gotowy do użycia.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Chemia budowlana
Zakres zastosowania	PROTEKTOR-Betonkontakt economy do stosowania wewnątrz pomieszczeń stosuje się tam, gdzie powierzchnie betonowe mają być otynkowane. Ta obróbka wstępna zapobiega szkodliwym reakcjom między betonem a gipsem. Zapewnia lepszą przyczepność zaprawy tynkarskiej i wyrównuje chłonność betonu.
Wygląd	Barwa czerwona, matowa.
Podstawa materiałowa	dyspersja żywicy syntetycznej
Gęstość	1,54 g/cm ³
Podłoże	Podłoże musi być twarde, czyste, suche, odtłuszczone oraz wolne od olejów szalunkowych i innych pozostałości oraz wykwitów zmniejszających przyczepność. Wilgotność betonu nie może przekraczać 3% masy. Nie stosować PROTEKTOR-Betonkontakt economy na mokrych lub zamrzniętych powierzchniach. Obowiązują przepisy VOB, część C, DIN 18363.
Przygotowanie	PROTEKTOR-Betonkontakt economy stosuje się w postaci nierozcieńczonej. Przed i w trakcie stosowania (zwłaszcza po dłuższych przerwach) PROTEKTOR Betonkontakt economy należy dobrze wymieszać, aby uzyskać optymalne wymieszanie składników. Nakładać obficie i równomiernie wałkiem z owczej skóry lub pędzlem, można również stosować odpowiedni sprzęt natryskowy. W przypadku obróbki maszynowej należy zwrócić uwagę na równomierną grubość powłoki. Ciśnienie natrysku należy ustawić tak, aby kruszywo nie odskakiwało. Należy zwrócić uwagę na pokrycie całej powierzchni (rozpoznawalne po równomiernym nałożeniu koloru). W przypadku obróbki ręcznej nakładać na mokro na mokro, krzyżowo.
Zużycie	Około 200–350 g/m ² w zależności od podłoża.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia robocze, takie jak pędzle, szczotki do sufitów itp., należy natychmiast po użyciu umyć wodą, ponieważ w przeciwnym razie ulegną one zbrzyleniu.
Suszenia	W temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 65% można nakładać kolejną warstwę po 12 godzinach. Należy pamiętać, że w niskiej temperaturze i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza schnięcie może się wydłużyć.

Arkusze danych produktów

Kontakt z betonem economy

20 kg

Item No. 14403



Temperatura obróbki	Nie przechowywać w temperaturze poniżej +5°C (temperatura powietrza i materiałów budowlanych).
Może być tynkowane przez	Zazwyczaj po około 12 godzinach (w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza).
Magazynowanie	W chłodnym, suchym miejscu, chronić przed mrozem. Nieotwarte opakowania można przechowywać przez 12 miesięcy. Otwarte opakowania należy dobrze zamknąć i szybko zużyć.
Utylizacja	Zgodnie z przepisami urzędowymi. Tylko całkowicie opróżnione opakowania należy przekazać do recyklingu. Kod odpadu AVV nr 080120.
Deklaracja zawartości	Dyspersja kopolimeru akrylowego, pigmenty barwiące, dodatki nieorganiczne, mączka kwarcowa, piasek kwarcowy, węgiel wapnia, środki poprawiające przyczepność, woda. Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on; mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne.
Dalsze cechy techniczne	Informacje dotyczące dyrektywy w sprawie lotnych związków organicznych (VOC): Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/h): 30 g/l (2010) Produkt ten zawiera < 5 g/l lotnych związków organicznych (VOC). Kod produktu zgodnie z GISBAU (GISCODE): Farby podkładowe, pigmentowane, rozcieńczalne wodą Kod produktu: BSW 20
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa	Nawet podczas stosowania niskoemisyjnych środków gruntujących należy przestrzegać standardowych środków ostrożności. Nie wdychać aerozolu. Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód lub gleby. Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki!
Numer taryfy celnej	32149000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w pełnych paletach.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Jednostka opakowaniowa
119944	0.00	1 SZT / 32 WIA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!