

Arkusze danych produktów

Bariera przeciw spalaniu economy

15 L

Item No. 14423



Stand: 10.09.2026 | 09:38



Oznaczenie	Bariera przeciw spalaniu economy 15 L
Opis	PODKŁAD PROTEKTOR economy to gotowy do użycia podkład w postaci żelowej, barwiony na żółto, regulujący chłonność podłoża o silnej lub zróżnicowanej chłonności. PODKŁAD PROTEKTOR economy zapobiega „wypaleniu” kolejnych warstw tynku. Produkt nie zawiera rozpuszczalników, jest odporny na warunki atmosferyczne, hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i gotowy do użycia.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Obszary wilgotne Wykończenie wewnątrz Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Chemia budowlana
Zakres zastosowania	PROTEKTOR-Aufbrennsperre economy stosuje się na różnych lub silnie chłonnych podłożach, takich jak beton komórkowy, cegły lekkie, cegły perforowane, cegły wapienno-piaskowe oraz mur mieszany, a także nadaje się do silnie chłonnych zapraw fugowych. PROTEKTOR Aufbrennsperre economy nadaje się również do przygotowania podłoża pod kleje do płytek.
Wygląd	Przezroczysta, pigmentowana na żółto.
Podstawa materiałowa	dyspersja żywicy syntetycznej
Gęstość	1,02 g/cm ³
Podłoże	Podłoże musi być twarde, czyste, suche, wolne od tłuszczu i nośne. Należy usunąć wszelkie nieprzywierające, uszkadzające tynk osady i środki antyadhezyjne. Nie nakładać PROTEKTOR-Aufbrennsperre economy na wilgotne lub zamrażnięte powierzchnie. Obowiązują przepisy VOB, część C, DIN 18363.
Przygotowanie	PROTEKTOR-Aufbrennsperre economy jest gotowy do użycia. Przed użyciem należy krótko wymieszać za pomocą wolno obracającego się mieszadła. PROTEKTOR-Aufbrennsperre economy należy nakładać nierozcieńczony, równomiernie i grubo za pomocą pędzla, wałka lub odpowiedniego urządzenia natryskowego. Przed nałożeniem kolejnej warstwy tynku barwierz musi być suchy i związany. Stan wyschnięcia można sprawdzić wzrokowo i poprzez zeszkrobanie próbki.
Zużycie	Okolo 100–200 ml/m ² w zależności od podłoża.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia robocze, takie jak pędzle, szczotki do sufitów itp., należy natychmiast po użyciu umyć wodą, ponieważ w przeciwnym razie ulegną one zbrzyleniu.
Suszenia	Powierzchnia sucha i gotowa do tynkowania po 12 godzinach w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 65%. Należy uwzględnić opóźnione schnięcie w niskiej temperaturze i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza.
Temperatura obróbki	Nie przechowywać w temperaturze poniżej +5°C (temperatura powietrza i materiałów budowlanych).
Może być tynkowane przez	Powierzchnia sucha i gotowa do tynkowania po 12 godzinach (w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza).

Arkusze danych produktów

Bariera przeciw spalaniu economy

15 L

Item No. 14423



Magazynowanie	W chłodnym, suchym miejscu, chronić przed mrozem. Nieotwarte opakowania można przechowywać przez 12 miesięcy. Otwarte opakowania należy dobrze zamknąć i szybko zużyć.
Utylizacja	Zgodnie z przepisami urzędowymi. Tylko całkowicie opróżnione opakowania należy przekazać do recyklingu. Kod odpadu AVV nr 080120.
Deklaracja zawartości	Dyspersja żywicy akrylowej, woda, dodatki. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne.
Dalsze cechy techniczne	Informacje dotyczące dyrektywy w sprawie lotnych związków organicznych (VOC): Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/h): 30 g/l (2010) Produkt ten zawiera < 1 g/l lotnych związków organicznych (VOC). Kod produktu zgodnie z GISBAU (GISCODE): Farby podkładowe, pigmentowane, rozcieńczalne wodą Kod produktu: BSW 20
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa	Nawet podczas stosowania niskoemisyjnych środków gruntujących należy przestrzegać standardowych środków ostrożności. Nie wdychać aerozolu. Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód lub gleby. Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki!
Numer taryfy celnej	32091000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w pełnych paletach.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Jednostka opakowaniowa
119946	0.00	1 SZT / 32 WIA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!