

Arkusze danych produktów

Podkład pod tynk

6 kg

Item No. 1445



Stand: 01.08.2026 | 16:49



Oznaczenie	Podkład pod tynk 6 kg
Opis	PROTEKTOR Podkład do tynków to biała, dobrze kryjąca, przyczepna, uniwersalna farba podkładowa do tynków strukturalnych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Rozcieńczalna wodą, hydrofobowa, odporna na alkalia, o dobrej kryciu, wysokiej przyczepności, gotowa do użycia.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Obszary wilgotne Wykończenie wewnątrz Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Chemia budowlana
Zakres zastosowania	PROTRKTOR-Putzgrund stosuje się jako grunt i środek poprawiający przyczepność przed powłokami nawierzchniowymi na podłożach mineralnych z tynkami mineralnymi, silikatowymi, żywicami silikonowymi lub tynkami dyspersyjnymi. PROTRKTOR-Putzgrund zmniejsza lub wyrównuje chłonność podłoża tynkarskiego, poprawia przyczepność oraz znacznie ułatwia nakładanie i strukturalizowanie tynku wykończeniowego. PROTEKTOR-Putzgrund nie nadaje się do powierzchni poziomych narażonych na działanie stojącej wody.
Wygląd	1,55 g/cm ³
Podstawa materiałowa	Biały, matowy.
Gęstość	1,55 g/cm ³
Podłoże	Powierzchnia musi być czysta, sucha, odtłuszczona i stabilna. Starą farbę, która nie przylega dobrze, należy usunąć. Powierzchnie szlifowane lub kredowe należy najpierw pokryć odpowiednimi, bezpigmentowymi podkładami, takimi jak: B. PROTEKTOR-Tiefengrund LF należy poddać obróbce wstępnej. Odpowiednimi podłożami są tynki gipsowe, wapienne, wapienno-cementowe i cementowo-cementowe bez farby, pod warunkiem, że są czyste i suche. Przestrzegać VOB, część C, DIN 18363.
Przygotowanie	Przed aplikacją PROTEKTOR-Putzgrund należy wymieszać w stanie nierozcieńczonym wolnoobrotowym mieszadłem, a następnie rozcieńczyć wodą maksymalnie do 10% w zależności od chłonności podłoża. W przypadku kolejnych kolorowych wypraw tynkarskich pomaluj bazę tynku na kolor powłoki końcowej, używając dostępnych w handlu farb stałych, barwników koloryzujących lub koncentratów barwiących. Obróbka odbywa się za pomocą pędzla lub wałka ze skóry jagnięcej.
Zużycie	Około 200 - 300 g/m ² w zależności od powierzchni.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia takie jak szczotki, szczotki sufitowe itp. należy natychmiast po użyciu umyć wodą, w przeciwnym razie będą się sklejać.
Suszenia	Chłodno, sucho, bez mrozu. Nieotwarte opakowania można przechowywać przez 24 miesiące. Otwarte pojemniki należy przechowywać szczelnie zamknięte i zużyć tak szybko, jak to możliwe.
Może być tynkowane przez	Nie poniżej +5°C (temperatura powietrza i materiału budowlanego).

Arkusze danych produktów

Podkład pod tynk

6 kg

Item No. 1445



Magazynowanie	Zgodnie z przepisami rządowymi. Do recyklingu przeznaczone są wyłącznie puste pojemniki. Kod odpadu AVV nr. 080112.
Utylizacja	Dyspersja żywicy syntetycznej
Deklaracja zawartości	Dyspersja żywicy akrylowej, dwutlenek tytanu, węgiel wapnia, proszek kwarcowy, woda, substancje błonotwórcze, dodatki. Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować reakcje alergiczne.
Dalsze cechy techniczne	Informacje dotyczące dyrektywy w sprawie lotnych związków organicznych (VOC): Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/h): 30 g/l (2010) Produkt ten zawiera < 1 g/l lotnych związków organicznych (VOC). Kod produktu zgodnie z GISBAU (GISCODE): Farby podkładowe, pigmentowane, rozcieńczalne wodą Kod produktu: BSW 20
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa	Przy obróbce podkładów o niskiej zawartości substancji zanieczyszczających należy również przestrzegać zwykłych środków ochronnych. Zalecamy nie wdychać mgły natryskowej. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie dopuścić do przedostania się do ścieków, dróg wodnych lub gleby. Należy przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki!
Uwagi	Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/h): 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 10 g/l LZO.
Numer taryfy celnej	32091000
Instrukcje przetwarzania	200 - 300 g/m ²
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w pełnych paletach.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Jednostka opakowaniowa
114575	0.00	1 SZT / 70 WIA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!