

Arkusze danych produktów

Podkład głęboko penetrujący LF

10 L

Item No. 1446



Stand: 01.08.2026 | 16:48



Oznaczenie	Podkład głęboko penetrujący LF 10 L
Opis	PROTEKTOR Grunt głęboko penetrujący LF to bezbarwny, niepigmentowany specjalny środek gruntujący o wysokiej zdolności penetracji. Produkt charakteryzuje się minimalną emisją, nie zawiera rozpuszczalników, jest paroprzepuszczalny, wysoce odporny na alkalia, hydrofobowy i gotowy do użycia.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Obszary wilgotne Wykończenie wewnątrz Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Chemia budowlana
Zakres zastosowania	Do utwardzania powierzchniowo piaszczystych lub kredowych podłoży takich jak powierzchnie betonowe, tynki i szpachlówki, płyty gipsowo-kartonowe lub stare farby, a także do wyrównywania podłoży o różnym stopniu nasiąkliwości. PROTEKTOR-Tiefengrund LF można stosować wewnątrz i na zewnątrz.
Wygląd	1,01 g/cm ³
Podstawa materiałowa	Bezbarwny.
Podłoże	Podłoże musi być suche, czyste, nośne i chłonne oraz wolne od wykwitów, warstw spieków, środków antyadhezyjnych i składników sprzyjających korozji lub inne warstwy pośrednie, które zakłócają wiązanie. Sprawdź istniejące powłoki pod kątem nośności i przyczepności. Usuń wszelkie powłoki, które nie są nienaruszone lub nieodpowiednie. Pęknięcia należy naprawić, usunąć luźną starą farbę, a luźne części tynku całkowicie zeszkrobać lub wcześniej naprawić. Obowiązują przepisy VOB, część C, DIN 18363.
Przygotowanie	Nakładać PROTEKTOR-Tiefengrund LF w postaci nierozcieńczonej. Nakładać za pomocą pędzla, pędzla lub pędzla powierzchniowego aż do całkowitego nasycenia powierzchni. Możliwa jest aplikacja za pomocą urządzeń hydrodynamicznych lub innych odpowiednich urządzeń natryskowych. Zalecenia dotyczące aplikacji hydrodynamicznej: Kąt natrysku: 20-50° Dysza: 0,015" Ciśnienie natrysku: 60 barów Z reguły wystarczy jednorazowe zagruntowanie preparatem PROTEKTOR-Tiefengrund LF. W przypadku bardzo chłonnych powierzchni zaleca się nałożenie drugiej warstwy. Jeśli to możliwe przez szczotkowanie, ale możliwe jest również natrykiwanie.
Zużycie	Okolo 100 - 250 ml/m ² w zależności od powierzchni.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia takie jak szczotki, szczotki sufitowe itp. należy natychmiast po użyciu umyć wodą, w przeciwnym razie będą się sklejać.
Suszenia	Chłodno, sucho, bez mrozu. Nieotwarte opakowania można przechowywać przez 24 miesiące. Otwarte pojemniki należy przechowywać szczelnie zamknięte i zużyć tak szybko, jak to możliwe.
Może być tynkowane przez	Nie poniżej +5°C (temperatura powietrza i materiału budowlanego).
Magazynowanie	Zgodnie z przepisami rządowymi. Do recyklingu przeznaczone są wyłącznie puste pojemniki. Kod odpadu AVV nr. 080112.

Arkusze danych produktów

Podkład głęboko penetrujący LF

10 L

Item No. 1446



Utylizacja	Hydrolat żywicy akrylowej (ultradrobny)
Deklaracja zawartości	Hydroliz żywicy akrylowej, woda, dodatki. Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować reakcje alergiczne.
Dalsze cechy techniczne	Informacje dotyczące dyrektywy w sprawie lotnych związków organicznych (VOC): Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/h): 30 g/l (2010) Produkt ten zawiera < 1 g/l lotnych związków organicznych (VOC). Kod produktu zgodnie z GISBAU (GISCODE): Farby podkładowe, pigmentowane, rozcieńczalne wodą Kod produktu: BSW 20
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa	Przy obróbce podkładów o niskiej zawartości substancji zanieczyszczających należy również przestrzegać zwykłych środków ochronnych. Zalecamy nie wdychać mgły natryskowej. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie dopuścić do przedostania się do ścieków, dróg wodnych lub gleby. Należy przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki!
Numer taryfy celnej	32091000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w pełnych paletach.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Jednostka opakowaniowa
115443	0.00	1 SZT / 50 KAN

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!