

Arkusze danych produktów

Podkład głęboko penetrujący LF ECO

10 L ECO

Item No. 14463



Stand: 02.08.2026 | 09:01



Oznaczenie	Podkład głęboko penetrujący LF ECO 10 L ECO
Opis	PROTEKTOR Głęboko penetrujący podkład LF eco to przezroczysty, niepigmentowany specjalny podkład o dobrej zdolności penetracji. Produkt nie zawiera rozpuszczalników, ma łagodny zapach, jest paroprzepuszczalny, odporny na alkalia i gotowy do użycia.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Obszary wilgotne Wykończenie wnętrz Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Chemia budowlana
Zakres zastosowania	Do utwardzania lekko piaszczystych lub kredowych podłoży, takich jak powierzchnie betonowe, tynki lub stare powłoki malarskie, a także do wyrównywania podłoży o różnej chłonności. PROTEKTOR-Tiefengrund LF eco może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz.
Wygląd	Przezroczysty
Podstawa materiałowa	dyspersja żywicy syntetycznej
Podłoże	Podłoże musi być suche, czyste, nośne i chłonne, a także wolne od wykwitów, warstw spieczonych, środków antyadhezyjnych, składników sprzyjających korozji lub innych warstw pośrednich zakłócających przyczepność. Sprawdzić nośność i przyczepność istniejących powłok. Należy usunąć uszkodzone lub nieodpowiednie powłoki. Pęknięcia należy wypełnić, usunąć luźne stare powłoki i całkowicie zeszkrobać luźne fragmenty tynku lub wcześniej je wypełnić. Obowiązują przepisy VOB, część C, DIN 18363.
Przygotowanie	PROTEKTOR-Tiefengrund LF eco stosować w postaci nierozcieńczonej. Nakładać pędzlem, szczotką lub wałkiem do całkowitego nasycenia podłoża. Możliwe jest nakładanie za pomocą urządzeń bezpowietrznego lub innych odpowiednich urządzeń natryskowych. Zalecenia dotyczące nakładania bezpowietrznego: Kąt natrysku: 20-50° Dysza: 0,015" Ciśnienie natrysku: 60 bar Z reguły wystarczy jedno gruntowanie preparatem PROTEKTOR-Tiefengrund LF eco. W przypadku bardzo chłonnych podłoży zaleca się nałożenie drugiej warstwy. Jeśli to możliwe, należy nakładać pędzlem, ale można również stosować natrysk.
Zużycie	Okolo 100–250 ml/m² w zależności od podłoża.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia robocze, takie jak pędzle, szczotki do sufitów itp., należy natychmiast po użyciu umyć wodą, ponieważ w przeciwnym razie ulegną one zbrzyleniu.
Suszenia	Powierzchnia sucha i gotowa do dalszej obróbki po 12 godzinach w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Należy uwzględnić opóźnione schnięcie w niskiej temperaturze i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza. Powierzchnia sucha i gotowa do dalszej obróbki po ok. 12 godzinach (w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza).
Temperatura obróbki	Nie przechowywać w temperaturze poniżej +5°C (temperatura powietrza i materiałów budowlanych).

Arkusze danych produktów

Podkład głęboko penetrujący LF ECO

10 L ECO

Item No. 14463



Magazynowanie	W chłodnym, suchym miejscu, chronić przed mrozem. Nieotwarte opakowania można przechowywać przez 12 miesięcy. Otwarte opakowania należy dobrze zamknąć i szybko zużyć.
Utylizacja	Zgodnie z przepisami urzędowymi. Do recyklingu należy oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania. Kod odpadu AVV nr 080112.
Deklaracja zawartości	Hydrosol żywicy akrylowej, woda, dodatki. Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on; mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne.
Dalsze cechy techniczne	Informacje dotyczące dyrektywy w sprawie lotnych związków organicznych (VOC): Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/h): 30 g/l (2010) Produkt ten zawiera < 1 g/l lotnych związków organicznych (VOC). Kod produktu zgodnie z GISBAU (GISCODE): Farby podkładowe, pigmentowane, rozcieńczalne wodą Kod produktu: BSW 20
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa	Nawet podczas stosowania niskoemisyjnych środków gruntujących należy przestrzegać standardowych środków ostrożności. Nie wdychać aerozolu. Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód lub gleby. Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki!
Numer taryfy celnej	32091000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w pełnych paletach.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Jednostka opakowaniowa
119948	0.00	1 SZT / 60 KAN

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!