Arkusze danych produktów

Podkład głęboko penetrujący LF economy
10 L
Item No. 14463

Stand: 20.10.2026 | 21:13



Oznaczenie	Podkład głęboko penetrujący LF economy 10 L
Opis	PROTEKTOR Głęboko penetrujący podkład LF economy to przezroczysty, niepigmentowany specjalny podkład o dobrej zdolności penetracji. Produkt nie zawiera rozpuszczalników, ma łagodny zapach, jest paroprzepuszczalny, odporny na alkalia i gotowy do użycia.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne | Obszary wilgotne | Wykończenie wnętrz | Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Chemia budowlana
Zakres zastosowania	Do utwardzania lekko piaszczystych lub kredowych podłoży, takich jak powierzchnie betonowe, tynki lub stare powłoki malarskie, a także do wyrównywania podłoży o różnej chłonności. PROTEKTOR-Tiefengrund LF economy może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz.
Wygląd	Przezroczysty
Podstawa materiałowa	dyspersja żywicy syntetycznej
Podłoże	Podłoże musi być suche, czyste, nośne i chłonne, a także wolne od wykwitów, warstw spieczonych, środków antyadhezyjnych, składników sprzyjających korozji lub innych warstw pośrednich zakłócających przyczepność. Sprawdzić nośność i przyczepność istniejących powłok. Należy usunąć uszkodzone lub nieodpowiednie powłoki. Pęknięcia należy wypełnić, usunąć luźne stare powłoki i całkowicie zeskrobać luźne fragmenty tynku lub wcześniej je wypełnić. Obowiązują przepisy VOB, część C, DIN 18363.
Przygotowanie	PROTEKTOR-Tiefengrund LF economy stosować w postaci nierozcieńczonej. Nakładać pędzlem, szczotką lub wałkiem do całkowitego nasycenia podłoża. Możliwe jest nakładanie za pomocą urządzeń bezpowietrznych lub innych odpowiednich urządzeń natryskowych. Zalecenia dotyczące nakładania bezpowietrznego: Kąt natrysku: 20-50° Dysza: 0,015” Ciśnienie natrysku: 60 bar Z reguły wystarczy jedno gruntowanie preparatem PROTEKTOR-Tiefengrund LF economy. W przypadku bardzo chłonnych podłoży zaleca się nałożenie drugiej warstwy. Jeśli to możliwe, należy nakładać pędzlem, ale można również stosować natrysk.
Zużycie	Około 100–250 ml/m² w zależności od podłoża.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia robocze, takie jak pędzle, szczotki do sufitów itp., należy natychmiast po użyciu umyć wodą, ponieważ w przeciwnym razie ulegną one zbryleniu.
Suszenia	Powierzchnia sucha i gotowa do dalszej obróbki po 12 godzinach w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Należy uwzględnić opóźnione schnięcie w niskiej temperaturze i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza. Powierzchnia sucha i gotowa do dalszej obróbki po ok. 12 godzinach (w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza).
Temperatura obróbki	Nie przechowywać w temperaturze poniżej +5°C (temperatura powietrza i materiałów budowlanych).

Magazynowanie	W chłodnym, suchym miejscu, chronić przed mrozem. Nieotwarte opakowania można przechowywać przez 12 miesięcy. Otwarte opakowania należy dobrze zamknąć i szybko zużyć.
Utylizacja	Zgodnie z przepisami urzędowymi. Do recyklingu należy oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania. Kod odpadu AVV nr 080112.
Deklaracja zawartości	Hydrosol żywicy akrylowej, woda, dodatki. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne.
Dalsze cechy techniczne	Informacje dotyczące dyrektywy w sprawie lotnych związków organicznych (VOC): Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/h): 30 g/l (2010) Produkt ten zawiera ‹ 1 g/l lotnych związków organicznych (VOC). Kod produktu zgodnie z GISBAU (GISCODE): Farby podkładowe, pigmentowane, rozcieńczalne wodą Kod produktu: BSW 20
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa	Nawet podczas stosowania niskoemisyjnych środków gruntujących należy przestrzegać standardowych środków ostrożności. Nie wdychać aerozolu. Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód lub gleby. Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki!
Numer taryfy celnej	32091000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w pełnych paletach.

Numer zamówienia	Jednostka opakowaniowa
119948	1 SZT / 60 KAN

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!