Arkusze danych produktów

Powód blokady
15 kg
Item No. 1448

Stand: 20.10.2026 | 20:01



Oznaczenie	Powód blokady 15 kg
Opis	PROTEKTOR Podkład izolacyjny to wodny, bezwonny, pigmentowany na biało podkład izolacyjny o dobrej przyczepności. PROTEKTOR Podkład izolujący zapobiega przebijaniu się żółknięć nikotynowych, wyciekom ligniny, plamom po wodzie, sadzy i tłuszczu oraz poprawia przyczepność mineralnych tynków szlachetnych lub pastowatych tynków silikatowych, silikonowych i dyspersyjnych w pomieszczeniach wewnętrznych i na zewnątrz. Substancje barwiące i przebijające z podłoża są wiązane w sposób nierozpuszczalny. Produkt jest rozcieńczalny w wodzie, ma wysokie właściwości izolacyjne i barierowe, wysoką przyczepność, jest otwarty na dyfuzję i gotowy do użycia.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne | Obszary wilgotne | Wykończenie wnętrz | Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Chemia budowlana
Zakres zastosowania	Podkład barierowy PROTEKTOR stosowany jest na standardowych podłożach budowlanych, gdzie należy spodziewać się przebarwień na skutek rozpuszczalnych składników lub wnikania substancji żółtych. Może być również stosowany jako podkład barierowy na mocno przylegające powłoki dyspersyjne i podłoża mineralne przed nałożeniem kolejnych powłok.
Wygląd	1,26 g/cm3
Podstawa materiałowa	Biały, matowy.
Podłoże	Powierzchnia musi być sucha, odtłuszczona i stabilna. Miejsca z zaschniętymi plamami wody należy przeszlifować na sucho. Powierzchnie zanieczyszczone nikotyną, plamami sadzy lub tłuszczu oczyścić wodą i środkami czyszczącymi rozpuszczalnymi w tłuszczach, a następnie pozostawić do wyschnięcia. Usuń stare powłoki i farby, które nie przylegają mocno. Powierzchnie silnie chłonne zagruntować środkiem PROTEKTOR-Tiefengrund LF. Obowiązują przepisy VOB, część C, DIN 18363.
Przygotowanie	Przed użyciem materiał dobrze wymieszać. Z reguły wystarcza bogata, nierozcieńczona warstwa bazowa PROTEKTOR-Sperrgrund; Na mocno używane powierzchnie nałożyć dwie warstwy. Należy zachować wystarczający czas schnięcia pośredniego wynoszący co najmniej 12 godzin. Przed nałożeniem ostatniej warstwy wymagany jest także czas schnięcia wynoszący co najmniej 12 godzin. Podkład barierowy PROTEKTOR można malować, wałkować lub natryskiwać. Aby zapewnić równomierne schnięcie, szczególnie w przypadku farb kolorowych, całe powierzchnie sufitu lub ściany należy zawsze wstępnie pokryć PRO-TEKTOR-Sperpfgrund.
Zużycie	Około 200 - 300 g/m² w zależności od powierzchni.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia takie jak szczotki, szczotki sufitowe itp. należy natychmiast po użyciu umyć wodą, w przeciwnym razie będą się sklejać.

Suszenia	Chłodno, sucho, bez mrozu. Nieotwarte opakowania można przechowywać przez 24 miesiące. Otwarte pojemniki należy przechowywać szczelnie zamknięte i zużyć tak szybko, jak to możliwe.
Może być tynkowane przez	Nie poniżej +16°C (temperatura powietrza i materiału budowlanego).
Magazynowanie	Zgodnie z przepisami rządowymi. Do recyklingu przeznaczone są wyłącznie puste pojemniki. Kod odpadu AVV nr. 080112.
Utylizacja	Specjalna dyspersja żywicy syntetycznej
Deklaracja zawartości	Dyspersja żywicy akrylowej, dwutlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, substancje błonotwórcze, dodatki, woda. Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować reakcje alergiczne.
Dalsze cechy techniczne	Informacje dotyczące dyrektywy w sprawie lotnych związków organicznych (VOC): Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/h): 30 g/l (2010) Produkt ten zawiera ‹ 1 g/l lotnych związków organicznych (VOC). Kod produktu zgodnie z GISBAU (GISCODE): Farby podkładowe, pigmentowane, rozcieńczalne wodą Kod produktu: BSW 20
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa	Przy obróbce podkładów o niskiej zawartości substancji zanieczyszczających należy również przestrzegać zwykłych środków ochronnych. Zalecamy nie wdychać mgły natryskowej. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie dopuścić do przedostania się do ścieków, dróg wodnych lub gleby. Należy przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki!
Numer taryfy celnej	32091000
Instrukcje przetwarzania	200 - 300 g/m²
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w pełnych paletach.

Numer zamówienia	Jednostka opakowaniowa
115140	1 SZT / 32 WIA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!