Arkusze danych produktów

Koncentrat zapobiegający przypalaniu
15 L
Item No. 1482

Stand: 20.10.2026 | 20:00



Oznaczenie	Koncentrat zapobiegający przypalaniu 15 L
Opis	PROTEKTOR Koncentrat zapobiegający wypalaniu to gotowy do użycia środek gruntujący o żółtym zabarwieniu, przeznaczony do regulacji chłonności podłoży o silnej lub zróżnicowanej chłonności. PROTEKTOR Koncentrat zapobiegający wypalaniu zapobiega „wypalaniu” kolejnych warstw tynku. Produkt nie zawiera rozpuszczalników, jest odporny na warunki atmosferyczne, hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i gotowy do użycia.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne | Obszary wilgotne | Wykończenie wnętrz | Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Chemia budowlana
Zakres zastosowania	Koncentrat bariery ogniowej PROTEKTOR stosowany jest na podłożach silnie lub różnie chłonnych, takich jak gazobeton, cegły lekkie, cegły perforowane i mury mieszane, nadaje się także do wysokochłonnych zapraw spoinowych. Koncentrat bariery przed wypalaniem PROTEKTOR nadaje się również do przygotowania podłoża pod kleje do płytek.
Wygląd	1,05 g/cm3
Podstawa materiałowa	Półprzezroczysty, pigmentowany na żółto.
Gęstość	1,05 g/cm³
Podłoże	Powierzchnia musi być czysta, sucha, odtłuszczona i stabilna. Należy usunąć wydzieliny i środki antyadhezyjne, które nie przylegają dobrze i uszkadzają tynk. Nie stosować na wilgotnych lub zamarzniętych powierzchniach. Obowiązują przepisy VOB, część C, DIN 18363.
Przygotowanie	Przed użyciem dostosować koncentrat bariery przeciwpalnej PROTEKTOR w zależności od chłonności podłoża. Do podłoży normalnie chłonnych rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1, do podłoży tynkarskich bardzo chłonnych maksymalnie do 1:4 z wodą. Przed użyciem dobrze wymieszać wolno obracającym się mikserem. Gotową do użycia barierę przeciwpalną nałożyć obficie i obficie za pomocą pędzla, wałka lub odpowiedniego urządzenia natryskowego. Przed nałożeniem tynku bariera przeciwpalna musi być sucha i związana. Stan wyschnięcia można określić na podstawie oględzin i próby zarysowania.
Zużycie	Około 50 - 100 ml/m² w zależności od powierzchni.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia takie jak szczotki, szczotki sufitowe itp. należy natychmiast po użyciu umyć wodą, w przeciwnym razie będą się sklejać.
Suszenia	Chłodno, sucho, bez mrozu. Nieotwarte opakowania można przechowywać przez 24 miesiące. Otwarte pojemniki należy przechowywać szczelnie zamknięte i zużyć tak szybko, jak to możliwe.
Może być tynkowane przez	Nie poniżej +5°C (temperatura materiału budowlanego).
Magazynowanie	Zgodnie z przepisami rządowymi. Do recyklingu przeznaczone są wyłącznie puste pojemniki. Kod odpadu AVV nr. 080120.

Arkusze danych produktów

Koncentrat zapobiegający przypalaniu
15 L
Item No. 1482

Utylizacja	Dyspersja żywicy syntetycznej
Deklaracja zawartości	Dyspersja żywicy akrylowej, woda, dodatki. Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować reakcje alergiczne.
Dalsze cechy techniczne	Informacje dotyczące dyrektywy w sprawie lotnych związków organicznych (VOC): Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/h): 30 g/l (2010) Produkt ten zawiera ‹ 1 g/l lotnych związków organicznych (VOC). Kod produktu zgodnie z GISBAU (GISCODE): Farby podkładowe, pigmentowane, rozcieńczalne wodą Kod produktu: BSW 20
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa	Przy obróbce podkładów o niskiej zawartości substancji zanieczyszczających należy również przestrzegać zwykłych środków ochronnych. Zalecamy nie wdychać mgły natryskowej. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie dopuścić do przedostania się do ścieków, dróg wodnych lub gleby. Należy przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki!
Numer taryfy celnej	32091000
Instrukcje przetwarzania	50 - 100 ml/m²
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w pełnych paletach.

Numer zamówienia	Jednostka opakowaniowa
115143	1 SZT / 32 WIA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!