

# Arkusze danych produktów

Tkanina pancerna  
6 x 6 mm, 330 g/m<sup>2</sup>  
Item No. 14926



Stand: 02.08.2026 | 05:31

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oznaczenie</b>          | Tkanina pancerna 6 x 6 mm, 330 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Opis</b>                | Tkanina wzmacniająca przeznaczona do wzmacniania obszarów silnie obciążonych mechanicznie w systemach ETICS. Tkanina przetestowana i certyfikowana zgodnie z ETAG 004. we, połączenia z balkonami, tarasami, skrzynkami roletowymi itp. Odporny na alkalia, nie zmieniający się, nie zawiera plastyfikatorów. |
| <b>Gama produktów</b>      | Izolacja termiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kategoria produktu</b>  | Tkanina powierzchniowa                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Norma EN</b>            | EAD 040016-01-0404                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Gramatura</b>           | 330 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rozmiar oczka</b>       | 6 x 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pomiar tkanki</b>       | 100 cm x 25 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Reakcja na markę</b>    | kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Magazynowanie</b>       | Przechowywać w suchym, chłodnym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu, chronionym przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi, w oryginalnym opakowaniu.                                                                                                                                           |
| <b>Uwagi</b>               | Spełnia wymagania ETAG 004.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Numer taryfy celnej</b> | 70196600                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Oznaczenie otwarcia</b> | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                                                                                                                               |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Materiał           | Wartość koloru | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|--------------------|----------------|------------------------|
| 119851           | 2500.00      | Z włókna szklanego | 10 - biały     | 25 M2 / 33 PRE         |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!