

Arkusze danych produktów

Frez do krążków izolacyjnych EPS
Srednica 70 mm, glebokosc 20 mm
Item No. 15323



Stand: 02.08.2026 | 13:11



Oznaczenie	Frez do krążków izolacyjnych EPS Srednica 70 mm, glebokosc 20 mm
Opis	Frez PROTEKTOR do podkładek izolacyjnych EPS służy do wykonywania precyzyjnych wgłębień o średnicy 70 mm.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Elementy montażowe
Zakres zastosowania	Narzędzie do precyzyjnego wykonywania otworów na podkładki izolacyjne.
Podłoże	Ułożone, zamontowane płasko płyty izolacyjne EPS muszą być wystarczająco mocno i bez naprężeń przyklejone lub przymocowane kołkami.
Przygotowanie	Frez należy prowadzić z równomiernym naciskiem i odpowiednią prędkością obrotową. Głębokość frezowania należy ograniczyć do głębokości podkładki. Po zakończeniu frezowania podkładkę izolacyjną należy umieścić na miejscu, dopasowując jej kształt i mocując na zatrzask.
Narzędzia	Frez okrągły z ostrzem centrującym, napędzany wiertarkami lub frezarkami z regulacją prędkości obrotowej i możliwością odsysania.
Czyszczenie narzędzi	Po użyciu należy oczyścić narzędzie frezujące z pozostałości materiału izolacyjnego. W razie potrzeby przedmuchać sprężonym powietrzem i wyczyścić łożyska.
Magazynowanie	Przechowywać karton w suchym miejscu.
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa	Należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową i ochronniki słuchu. Zaleca się stosowanie odciągu, aby uniknąć szkodliwego dla zdrowia pyłu. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić działanie urządzenia.
Numer taryfy celnej	39269097
Instrukcje przetwarzania	Powłoka odporna na zużycie wydłuża żywotność nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
120385	0.00	Twarde PCV	40 SZT / 99 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Frez do krasków izolacyjnych EPS

Srednica 70 mm, glebokosc 20 mm

Item No. 15323



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!