

Arkusze danych produktów

Listwy wentylacyjne z perforacją prostokątną, walcowane PCV

180mm, 5m

Item No. 3683



Stand: 01.08.2026 | 00:38



Oznaczenie	Listwy wentylacyjne z perforacją prostokątną, walcowane PCV 180mm, 5m
Opis	Listwa wentylacyjna PROTEKTOR zwinięta z PCV z prostokątnymi perforacjami umożliwia optymalną i skuteczną wentylację oraz odprowadzanie wilgoci na drodze dyfuzji lub kondensacji. Jednocześnie w miarę możliwości unika się niepożądanego dostępu małych zwierząt do poziomu wentylacji. Przekrój swobodnej wentylacji 792 cm ² /mb.
Gama produktów	Profile wentylacyjne
Kategoria produktu	Wentylacja dachowa Wentylacja fasady
Grubość materiału	1,3 mm
Szerokość produktu	180 mm
Przekrój wentylacji	792 cm ² /lfm.
Numer taryfy celnej	39259080
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
102015	500.00	Twarde PCV	90 - czarny	6 ROL / 40 KAR
102007	500.00	Twarde PCV	10 - biały	6 ROL / 40 KAR
102013	500.00	Twarde PCV	47 - brązowy	6 ROL / 40 KAR
102011	500.00	Twarde PCV	33 - rood	6 ROL / 40 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!