

Arkusze danych produktów


Taśma tynkarska z wargą ochronną do tynku wewnętrznego

6 mm

Item No. 37156



Stand: 01.08.2026 | 21:38



Oznaczenie	Taśma tynkarska z wargą ochronną do tynku wewnętrznego 6 mm
Opis	Samoprzylepna listwa tynkarska PROTEKTOR z PCV z krawędzią ochronną i odrywalną zakładką klejącą do oklejania folią, przeznaczona jest do wykonywania doskonałych optycznie i technicznie połączeń okien, drzwi i innych elementów z tynkiem. Szerokość profilu 6 mm do tynkowania wewnątrz.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne
Kategoria produktu	Profile podsufitki
Grubość tynku	6 mm
Szerokość produktu	6 mm
Temperatura powietrza i składników	+5° bis +40°C
Schaumbanddicke	2 mm
Schaumbandbreite	5 mm
Wygląd	Samoprzylepna taśma piankowa o zamkniętych komórkach.
Podłoże	Powierzchnie klejenia muszą być płaskie, suche (uwaga na możliwość kondensacji), wolne od szronu, kurzu i tłuszczu, mocne i nośne. Test przyczepności pokazuje, czy powierzchnia nadaje się do nałożenia kleju lub czy wymagane są specjalne środki (np. czyszczenie).
Przygotowanie	Prosimy o zapoznanie się z kryteriami doboru PROTEKTOR, instrukcją obróbki i zaleceniami montażowymi. Maksymalna wysokość okna 2,6 m. Może być stosowany na powierzchniach o wartości odniesienia światła większej niż 20. Usun listwę maskującą z taśmy piankowej o ok. 10 - 15 cm, następnie umieść profil w żądanym położeniu, a następnie stopniowo przymocuj listwę maskującą pod profilem, dociskając ją. Ogólnie rzecz biorąc, listew gipsowych bez nóżek gipsowych nie można rozciągać na zewnątrz poprzez ich stykanie. Kieszenie powietrzne i Puste przestrzenie za profilami są niedopuszczalne i zmniejszają osadzanie cierne. Nie tynkuj ani nie maluj listwy PCV, która pozostaje widoczna.
Magazynowanie	Profile przechowywać w suchym, chronionym przed mrozem, poziomym i płaskim pojemniku. Nie przechowywać i nie transportować profili skręconych lub wygiętych. Chronić skrzynki i/lub profile przed nadmiernym nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Aby wyjąć profile należy otworzyć skrzynkę na całej długości.
linia produkcyjna	Standard
Ulotka	* Karta informacyjna dotycząca kształtowania detali za pomocą profili i taśm uszczelniających spoiny do tynków zewnętrznych i ETICS, opublikowana przez Stowarzyszenie na rzecz Systemów Izolacyjnych, Tynków i Zapraw e.V. (VDPM). * Wytyczne dotyczące połączeń z oknami i żaluzjami w tynkach, zespolonych systemach izolacji termicznej i suchej zabudowie, opublikowane przez Stowarzyszenie Tynkarzy Wnętrz i Fasad Badenii-Wirtembergii (SAF).

Arkusze danych produktów

Taśma tynkarska z wargą ochronną do tynku wewnętrznego

6 mm

Item No. 37156



złącze łączące	Warga ochronna
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
120336	250.00	6 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	10 - biały	60 LISTWA / 36 KAR
119956	300.00	6 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	10 - biały	60 LISTWA / 36 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!