

Arkusze danych produktów

ROLL-PATCH 5,5 do napraw w suchej zabudowie

Łatka naprawcza, rolka

Item No. 37328



Stand: 01.08.2026 | 17:13



Oznaczenie	ROLL-PATCH 5,5 do napraw w suchej zabudowie Łatka naprawcza, rolka
Opis	Elastyczna listwa kompozytowa do wypełniania powierzchni. Towar w rolkach w poręcznych opakowaniach umożliwia indywidualne dopasowanie taśmy do wymaganego rozmiaru, co pozwala na redukcję odpadów i kosztów. Doskonała przyczepność szpachli dzięki całkowicie pokrytej włóknem powierzchni paska kompozytowego. Do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych w suchej zabudowie, do naprawy i renowacji uszkodzeń np.: B. w płycie gipsowo-kartonowej.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile kompozytowe
Grubość tynku	1 mm
Grubosc materiału	0,6 mm
Szerokość produktu	140 mm
Zmiana	Wypełnij kompozyt czysto na całej powierzchni.
Zakres zastosowania	Do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych, do naprawy i renowacji uszkodzeń, np. w płytach gipsowo-kartonowych.
Podłoże	Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste i suche.
Przygotowanie	1. Wytnij paski, dotnij narożniki pod kątem 45°. 2. Na powierzchnię nałożyć odpowiednią masę szpachlową i przytwierdzić paską stroną z nadrukiem skierowaną na zewnątrz. 3. Wyrównaj ręcznie, stosując równomierny nacisk. 4. Usuń nadmiar materiału szpachelką i paskiem rozsmaruj równo. Po wyschnięciu szpachli krawędź można przeszlifować. 5. Obróbka kompozytu została zakończona. W zależności od wymaganej jakości powierzchni (Q3-Q4) można zastosować dodatkowe warstwy szpachli być wymagane.
Zużycie	Towary w rolkach można przyciąć na indywidualną długość przedmiotu, redukując w ten sposób odpady i koszty. Zużycie szpachli zależy od struktury powierzchni i chłonności podłoża oraz właściwości szpachli i jest znacznie zmniejszone w porównaniu do konwencjonalnych profili szpachlowych.
Narzędzia	Przetwarzanie odbywa się przy użyciu wszystkich standardowych narzędzi do płyt kartonowo-gipsowych.
Suszenia	Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed wilgocią.
Temperatura obróbki	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Może być tynkowane przez	Nie poddawać obróbce temperatury powietrza, obiektu i suszenia poniżej +5°C.
Magazynowanie	Odpady z pasków kompozytowych można utylizować razem z odpadami reszkowymi.

Arkusze danych produktów

ROLL-PATCH 5,5 do napraw w suchej zabudowie

Łatka naprawcza, rolka

Item No. 37328



Utylizacja	Verschnitt der Komposit-Streifen kann mit dem Restmüll entsorgt werden.
Uwagi	Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe instrukcje przetwarzania i arkusze informacyjne zastosowanych wypełniaczy.
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Możliwy odbiór również pojedynczych sztuk

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
114765	610.00	1 mm	Kompozyt	6 ROL / 60 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!