

Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy CRACK-TAPE do napraw w suchej zabudowy

Rolka

Item No. 37347



Stand: 02.08.2026 | 16:58



Oznaczenie	Profil kompozytowy CRACK-TAPE do napraw w suchej zabudowy Rolka
Opis	Elastyczny, pokryty papierem kompozytowy pasek PROTEKTOR doskonale nadaje się do naprawy pęknięć naprężeniowych. Produkt w rolkach w poręcznym opakowaniu umożliwia indywidualne dopasowanie paska do wymaganych wymiarów, co zmniejsza ilość odpadów i koszty. Lepsza odporność na rozrywanie niż taśmy papierowe lub tkaninowe, doskonała przyczepność szpachli dzięki całkowicie pokrytej włóknami powierzchni kompozytowego paska. Drobne perforacje zapobiegają tworzeniu się pęcherzy podczas osadzania.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile kompozytowe
Grubość tynku	1 mm
Grubosc materiału	0,8 mm
Szerokość produktu	51 mm
Zmiana	Kompozyt należy równomiernie nałożyć na powierzchnię. Po wyschnięciu masy szpachlowej można w razie potrzeby wykonać kolejną warstwę.
Zakres zastosowania	Do naprawy pęknięć naprężeniowych na płaskich powierzchniach i krawędziach, do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych w suchej zabudowie, do naprawy i renowacji uszkodzeń, np. w płytach gipsowo-kartonowych.
Podłoże	Podłoże musi być nośne, twarde, czyste i suche. Należy usunąć luźne resztki tynku i płyt kartonowo-gipsowych.
Przygotowanie	1. Przyciąć paski, ściąć rogi pod kątem 45°. 2. Nałożyć odpowiednią masę szpachlową na podłoże i przyłożyć pasek naprawczy. 3. Wyrównać ręcznie, wywierając równomierny nacisk. 4. Nadmiar materiału usunąć szpachlą i równomiernie wygładzić paski. Po wyschnięciu masy szpachlowej można delikatnie przeszlifować szpachlowaną taśmę Crack-Tape papierem ściernym o ziarnistości 120. Taśma Crack-Tape nie pozostawia kłaczków, jak taśmy papierowe lub tkaninowe. 5. Obróbka kompozytu jest tym samym zakończona. W zależności od wymaganej jakości powierzchni (Q3-Q4) może być konieczne nałożenie dodatkowych warstw szpachli.
Zużycie	Produkt w rolkach można przyciąć do indywidualnej długości na obiekcie, co ogranicza ilość odpadów i koszty. Zużycie masy szpachlowej zależy od struktury powierzchni i chłonności podłoża oraz właściwości masy szpachlowej i jest znacznie mniejsze w porównaniu z tradycyjnymi profilami szpachlowymi.
Narzędzia	Obróbka odbywa się przy użyciu wszystkich standardowych narzędzi do suchej zabudowy.
Temperatura obróbki	Nie stosować w temperaturze powietrza, obiektu i suszenia poniżej +5°C.

Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy CRACK-TAPE do napraw w suchej zabudowy

Rolka

Item No. 37347



Magazynowanie	Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chroniąc przed wilgocią.
Utylizacja	Odpady z cięcia pasków kompozytowych można wyrzucać wraz z odpadami reszkowymi.
Uwagi	Należy przestrzegać dodatkowych wskazówek dotyczących obróbki i ulotek informacyjnych dotyczących stosowanych mas szpachlowych.
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Jednostka opakowaniowa
120424	3050.00	1 mm	12 ROL / 24 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!