

Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy TILE-TAPE do naroży w obszar mokry

Rolka

Item No. 37348



Stand: 02.08.2026 | 16:58



Oznaczenie	Profil kompozytowy TILE-TAPE do naroży w obszar mokry Rolka
Opis	Elastyczny profil kompozytowy PROTEKTOR z papierową powłoką, w rolkach, do stosowania pod płytkami i płytami, służy do zapobiegania nieszczelnościom spowodowanym pękaniem krawędzi wewnętrznych, zewnętrznych i narożnych. Taśma Tile-Tape charakteryzuje się większą odpornością na rozrywanie niż taśmy papierowe lub tkaninowe, a także właściwościami zapobiegającymi powstawaniu pleśni. Szczególnie nadaje się do pomieszczeń mokrych (wanny, prysznice, białe z płytek itp.) na płytach z cementu włóknistego, płytach gipsowo-kartonowych itp.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile kompozytowe
Grubość tynku	1 mm
Grubosc materiału	0,8 mm
Szerokość produktu	57 mm
Zmiana	Kompozyt należy równomiernie nałożyć na powierzchnię. Po wyschnięciu masy szpachlowej można w razie potrzeby wykonać kolejną warstwę.
Długość nogi	28,5 mm
Zakres zastosowania	Do stosowania pod płytkami i płytami, w celu zapobiegania nieszczelności spowodowanej pękaniem krawędzi wewnętrznych, zewnętrznych i narożnych. Szczególnie nadaje się do pomieszczeń mokrych (wanny, prysznice, białe z płytek itp.) na płytach z cementu włóknistego, płytach gipsowo-kartonowych itp.
Podłoże	Podłoże musi być nośne, twarde, czyste i suche.
Przygotowanie	1. Przyciąć paski, ściąć rogi pod kątem 45°. W przypadku narożników wewnętrznych lub zewnętrznych złożyć na środkowej fałdzie pod żądanym kątem. 2. Nałożyć odpowiednią masę szpachlową na podłoże i przyłożyć pasek. W narożnikach wewnętrznych stroną zadrukowaną na zewnątrz, w narożnikach zewnętrznych stroną zadrukowaną do ściany. 3. Wyrównać ręcznie, wywierając równomierny nacisk. 4. Nadmiar materiału usunąć szpachlą i równomiernie wygładzić paski. Po wyschnięciu masy szpachlowej można przeszlifować krawędź. 5. Obróbka kompozytu jest tym samym zakończona. W zależności od dalszej powłoki powierzchniowej można teraz nałożyć np. klej do płytek za pomocą pacy zębatej i osadzić płytki lub płyty.

Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy TILE-TAPE do naroży w obszar mokry

Rolka

Item No. 37348



Zużycie	Produkt w rolkach można przyciąć do indywidualnej długości na obiekcie, co ogranicza ilość odpadów i koszty. Zużycie masy szpachlowej zależy od struktury powierzchni i chłonności podłoża oraz właściwości masy szpachlowej i jest znacznie mniejsze w porównaniu z tradycyjnymi profilami szpachlowymi.
Narzędzia	Obróbka odbywa się przy użyciu wszystkich standardowych narzędzi do suchej zabudowy.
Temperatura obróbki	Nie stosować w temperaturze powietrza, obiektu i suszenia poniżej +5°C.
Magazynowanie	Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chroniąc przed wilgocią.
Utylizacja	Odpady z cięcia pasków kompozytowych można wyrzucać wraz z odpadami reszkowymi.
Uwagi	Należy przestrzegać dodatkowych wskazówek dotyczących obróbki i ulotek informacyjnych dotyczących stosowanych mas szpachlowych.
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Jednostka opakowaniowa
120425	3050.00	1 mm	12 ROL / 24 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!