



Stand: 01.08.2026 | 00:14



Oznaczenie	Profil wtykowy z okapnikiem do izolacji termicznej od 60mm/10mm
Opis	Profil wkładowy PROTEKTOR z PCV z okapnikiem do tynków o grubości 10 mm. Nogi czyszczące z naszytą, odporną na działanie zasad tkaniną z włókna szklanego.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profile przyłączeniowe i końcowe Profile podstawowe
Grubość tynku	10 mm
Grubość izolacji	<40 mm
Długość nogi	60/40 mm
Gramatura	160 g/m²
Rozmiar oczka	4 x 4 mm
Zakres zastosowania	Do stosowania również pomiędzy izolacją fasadową a izolacją obwodową w obszarze nadproża rolet nadizolowanych i skrzynek rolet zewnętrznych.
Wygląd	Mit Aufdruck für Gehrungsschnitte.
Podstawa materiałowa	Z nadrukiem do cięć ukośnych.
Przygotowanie	Nogę wsuwaną można zmniejszyć z 60 mm do 40 mm przy użyciu wcześniej określonego punktu zerwania. Dzięki temu nadaje się również do izolacji rolet żaluzjowych o grubości izolacji 40 mm.
Temperatura obróbki	Jednostronny zwis tkanki 10 cm Końcówka drążka.
Uwagi	Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.
Numer taryfy celnej	39269097
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
114910	200.00	10 mm	Twardy PVC z tkanina z włókna szklanego	10 - biały	10 LISTWA / 25 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Profil wtykowy z okapnikiem do izolacji termicznej
od 60mm/10mm
Item No. 37503



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!