

Arkusze danych produktów

Elastyczny profil krawędziowy do suchej zabudowy

Kąt 120° do 140°

Item No. 3771



Stand: 02.08.2026 | 01:46

Oznaczenie	Elastyczny profil krawędziowy do suchej zabudowy Kąt 120° do 140°
Opis	Elastyczny profil krawędziowy PROTEKTOR do suchej zabudowy umożliwia proste i estetyczne wykończenie narożników zewnętrznych w zakresie kątów od 120° do 140°, stanowiąc tym samym nieodzowne rozwiązanie do wymagających konstrukcji narożnych. Wysoka dokładność dopasowania ułatwia montaż i zapewnia trwałą stabilność.
Gama produktów	Wykończenie wewnątrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Grubość tynku	2 mm
kształt głowy	Rund
Zakres zastosowania	Szczególnie nadaje się do krawędzi konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych o kącie nachylenia od 120° do 140°.
Podłoże	Nadaje się do podłoża z płyt suchej zabudowy. Przed montażem należy zapewnić czystą, wolną od kurzu powierzchnię.
Przygotowanie	Profil należy dodatkowo zamocować za pomocą klamer.
Numer taryfy celnej	39162000
Instrukcje przetwarzania	Dodatkowo przymocować profil za pomocą zacisków.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
118640	305.00	2 mm	Twarde PCV	10 - biały	70 LISTWA / 80 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!