


Stand: 31.07.2026 | 23:49



Oznaczenie	listwa uszczelniająca ze szczeliną cieniową,do ETICS 6 mm
Opis	Samoprzylepna listwa uszczelniająca tynkarska PROTEKTOR z PCV z naszytą odporną na działanie alkaliów włókniną szklaną, fugą cieniową i odrywalną zakładką klejącą do oklejania folią służy do wykonywania perfekcyjnych optycznie i technicznie połączeń okien, drzwi i innych elementów z tynkiem i systemy ETIC. Z perforowaną nogą gipsową i naszytą tkaniną do mocowania gipsu o dużej wytrzymałości. Taśma piankowa jest samoprzylepna i ma zamkniętą komórkę. Szerokość profilu 6 mm dla systemów ETICS i tynków podkładowych od 6 mm.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Pokaż profile
Grubość tynku	6 mm
Szerokość produktu	6 mm
Temperatura powietrza i składników	+5° bis +40°C
Gramatura	160 g/m²
Schaumbanddicke	3 mm
Schaumbandbreite	5 mm
Rozmiar oczka	4 x 4 mm
Wygląd	Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig.
Podstawa materiałowa	Samoprzylepna taśma piankowa o zamkniętych komórkach.
Podłoże	Powierzchnie klejenia muszą być płaskie, suche (uwzględnić możliwość kondensacji), wolne od szronu, kurzu i tłuszczu, mocne i nośne. Test przyczepności pokazuje, czy powierzchnia nadaje się do nałożenia kleju lub czy wymagane są specjalne środki (np. czyszczenie).
Przygotowanie	Prosimy o zapoznanie się z kryteriami doboru PROTEKTOR, instrukcją obróbki i zaleceniami montażowymi. Maksymalna powierzchnia okna 3,9 m (przy długości pojedynczego pręta 2,6 m). Może być stosowany na powierzchniach o wartości odniesienia światła większej niż 7. Oderwij pasek zakrywający taśmy piankowej na długości ok. 10 - 15 cm i wykonaj tę czynność Umieścić profil w żądanej pozycji, następnie stopniowo dodawać listwę maskującą Napraw to pod profilem, naciskając. Połączenia profili wstępnie sprasowane Taśmę uszczelniającą należy umieścić z tyłu i ułożyć ją tylko w górnej jednej trzeciej ościeża. Cięcie pasków na kawałki jest niedopuszczalne. Istniejące nogi czyszczące zostały ukończone do zasypania i przykrycia. Kieszenie powietrzne i wnęki za profilami są niedozwolone i ograniczają osadzanie dodatnie. Nie tynkuj ani nie maluj listwy PCV, która pozostaje widoczna.

Arkusze danych produktów

listwa uszczelniająca ze szczeliną cieniową, do ETICS

6 mm

Item No. 37806



Suszenia	Profile przechowywać w suchym, chronionym przed mrozem, poziomym i płaskim pojemniku. Nie przechowywać i nie transportować profili skrzynek lub wygiętych. Chronić skrzynki i/lub profile przed nadmiernym nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Aby wyjąć profile należy otworzyć skrzynkę na całej długości.
Temperatura obróbki	Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.
Magazynowanie	Profile trocken, frostfrei, waagrecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.
Odporność na zacinający deszcz	bis 1050 Pa
Uwagi	Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.
Ruch zgodnie z ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII	Klasse IC
Ruch zgodnie z arkuszem danych VDPM/ wytocznymi SAF	Klasse C
linia produkcyjna	BasicLine
Raport z testów	Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit, geprüfte Bewegungsaufnahme. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf www.protektor.de zum Download bereit.
Ulotka	* Karta informacyjna dotycząca kształtowania detali za pomocą profili i taśm uszczelniających spoiny do tynków zewnętrznych i ETICS, opublikowana przez Stowarzyszenie na rzecz Systemów Izolacyjnych, Tynków i Zapraw e.V. (VDPM). *Instrukcja wytocznymi stowarzyszenia w zakresie połączeń okien i żaluzji w tynkach, systemach ociepleń i suchej zabudowie, wydana przez Stowarzyszenie Tynkarzy Wnętrz i Fasad.
Szczelina cienia	3 mm
Szczelność	bis 600 Pa
Numer taryfy celnej	39269097
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
111389	260.00	6 mm	Twardy PVC z tkanina z włókna szklanego	10 - biały	50 LISTWA / 13 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytocznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!