


Arkusze danych produktów

Profil usztywniający typu U
UA 50-40-20
Item No. 5129



Stand: 31.07.2026 | 21:11



Oznaczenie	Profil usztywniający typu U UA 50-40-20
Opis	Obszary zastosowania do ścian/okładzin, zwłaszcza w obszarze drzwi lub jako profil nośny do sufitów o wolnej rozpiętości.
Gama produktów	Sucha zabudowa Lekka konstrukcja stalowa
Kategoria produktu	Profile nośne do sufitu i ściany Belki Wielkoprzęsłowe – ediBeam
Grubosc materiału	2 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Standard	DIN18182-1
Cynkowanie	zgodnie z normą
Szerokość produktu	48,8 mm
Reakcja na markę	A1
Temperatura obróbki	Stałe długości na zamówienie
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
109897	250.00	Stalowa blacha ocynkowana	6 LISTWA / 15 WIĄZKA
109898	260.00	Stalowa blacha ocynkowana	6 LISTWA / 15 WIĄZKA
109899	275.00	Stalowa blacha ocynkowana	6 LISTWA / 15 WIĄZKA
109900	300.00	Stalowa blacha ocynkowana	6 LISTWA / 15 WIĄZKA
109901	325.00	Stalowa blacha ocynkowana	6 LISTWA / 15 WIĄZKA
109902	350.00	Stalowa blacha ocynkowana	6 LISTWA / 15 WIĄZKA
109903	375.00	Stalowa blacha ocynkowana	6 LISTWA / 15 WIĄZKA
109904	400.00	Stalowa blacha ocynkowana	6 LISTWA / 15 WIĄZKA
109906	450.00	Stalowa blacha ocynkowana	6 LISTWA / 15 WIĄZKA
109907	500.00	Stalowa blacha ocynkowana	6 LISTWA / 15 WIĄZKA
113734	600.00	Stalowa blacha ocynkowana	6 LISTWA / 15 WIĄZKA

Arkusze danych produktów

Profil usztywniający typu U

UA 50-40-20

Item No. 5129



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!