


Arkusze danych produktów

Profil przyłączeniowy do sklepień GR
UD 28-27
Item No. 5241



Stand: 31.07.2026 | 20:38



Oznaczenie	Profil przyłączeniowy do sklepień GR UD 28-27
Opis	Obszar zastosowania jako profil łączący w sufitach sklepionych oraz wypukłe i wklęsłe połączenia poziome na ścianach/podporach.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Profile ciągliwe
Grubosc materiału	0,6 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Standard	DIN18182-1
Cynkowanie	zgodnie z normą
Szerokość produktu	28,5 mm
Reakcja na markę	A1
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
108511	300.00	Stalowa blacha ocynkowana	8 LISTWA / 24 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!