


Arkusze danych produktów

Profil ścienny C C3-C5 universal
CW 100-06
Item No. 59016



Stand: 31.07.2026 | 13:35



Oznaczenie	Profil ścienny C C3-C5 universal CW 100-06
Opis	Obszar zastosowania jako profil stojakowy do ścian/okładzin lub jako profil nośny do sufitów wolnoprzęsłowych o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony antykorozyjnej. Wycięcia typu H na początku pręta co 250 mm, następnie co 500 mm w sposób ciągły.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Ochrona przed korozją Defendo
Grubosc materiału	0,6 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Standard	DIN18182-1
Cynkowanie	zgodnie z normą
Szerokość produktu	98,8 mm
Norma powlekania profilu powłoki	DIN 18219:2024
Reakcja na markę	A1
Temperatura obróbki	Stałe długości na zamówienie Podobny do RAL 9005
Uwagi	Dowód ochrony antykorozyjnej zgodnie z normą DIN EN ISO 12944 część 6, wydanie czerwiec 2018. Test kondensatu 720 h i test mgły solnej 720 h zaliczony.
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
115736	260.00	Blacha stalowa ocynkowana z powłoką	8 LISTWA / 8 WIĄZKA
110074	300.00	Blacha stalowa ocynkowana z powłoką	8 LISTWA / 8 WIĄZKA
110506	350.00	Blacha stalowa ocynkowana z powłoką	8 LISTWA / 8 WIĄZKA
110076	400.00	Blacha stalowa ocynkowana z powłoką	8 LISTWA / 8 WIĄZKA

Arkusze danych produktów

Profil ścienny C C3-C5 universal

CW 100-06

Item No. 59016



110507	450.00	Blacha stalowa ocynkowana z powłoką	8 LISTWA / 8 WIĄZKA
115982	500.00	Blacha stalowa ocynkowana z powłoką	8 LISTWA / 8 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!