

Arkusze danych produktów


Uchwyt noniuszowy z zabezpieczeniem

do UA 50

Item No. 6013



Stand: 31.07.2026 | 13:01



Oznaczenie	Uchwyt noniuszowy z zabezpieczeniem do UA 50
Opis	Do mocowania profili UA do konstrukcji stropowych z zawieszeniem noniusza wraz ze wspornikiem zabezpieczającym.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Akcesoria do sufitów i ścian
Grubosc materiału	1 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Standard	DIN18168-2
Cynkowanie	zgodnie z normą
Klasa zrównoważenia	0,40 kN
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	- Zgiąć noniusz wokół profilu UA-50 i zapiąć wypustki - Połączyć łuk noniusza z górną częścią noniusza za pomocą dwóch zacisków zabezpieczających lub wspornika zabezpieczającego - W zależności od wymagań, przykręcić wspornik noniusza do profilu za pomocą odpowiednich śrub - Dostosuj, jeśli to konieczne - Zabezpieczyć wspornik zabezpieczający, wyginając go po wyrównaniu konstrukcji nośnej
Pojemność pod obciążeniem	400 N
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
101070	31.00	Stalowa blacha ocynkowana	100 SZT / 32 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Uchwyt noniuszowy z zabezpieczeniem

do UA 50

Item No. 6013



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!