

Arkusze danych produktów

Ślizg szynowy do wieszaka bezpośredniego
do CD 60-27
Item No. 6096

Stand: 20.10.2026 | 15:55





Oznaczenie	Ślizg szynowy do wieszaka bezpośredniego do CD 60-27
Opis	Do mocowania profili CD do konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Akcesoria do sufitów i ścian
Grubosc materiału	0,7 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Standard	DIN18168-2
Klasa zrównoważenia	0,15 kN
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	- Włóż wymaganą ilość prowadnicy do profilu CD - Montaż na gołym suficie odbywa się za pomocą dwóch wypustek z odpowiednimi łącznikami
Pojemność pod obciążeniem	0,150 kN
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Materiał	Jednostka opakowaniowa
112380	Stalowa blacha ocynkowana	100 SZT / 45 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!