

Arkusze danych produktów

Regulowany wieszak bezpośredni do CD 60-27
40 - 70 mm
Item No. 6111

Stand: 20.10.2026 | 15:50





Oznaczenie	Regulowany wieszak bezpośredni do CD 60-27 40 - 70 mm
Opis	Do mocowania profili CD do konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych. 2 sztuki łącznie z klipsami zabezpieczającymi. Podczas wkręcania drewnianych belek należy używać podkładek U. Wysokość zawieszenia do dolnej krawędzi profilu CD podano poniżej
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Akcesoria do sufitów i ścian
Grubosc materiału	1 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Standard	DIN18168-2
Cynkowanie	zgodnie z normą
Klasa zrównoważenia	0,40 kN
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	- Zamocuj regulowany wieszak bezpośredni w wymaganej odległości od środka za pomocą odpowiednich elementów mocujących. - Przymocuj profile CD do bezpośredniego wieszaka - Wyreguluj wysokość zawieszenia według potrzeb i połącz górną i dolną część za pomocą klipsów zabezpieczających
Pojemność pod obciążeniem	0,400 kN
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Materiał	Jednostka opakowaniowa
111475	Stalowa blacha ocynkowana	50 SZT / 66 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Regulowany wieszak bezpośredni do CD 60-27
40 - 70 mm
Item No. 6111

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!