

Arkusze danych produktów

Tubka kleju 180 g

Item No. 81250



Stand: 31.07.2026 | 07:32



Oznaczenie	Tubka kleju 180 g
Opis	Specjalny klej rozdzielający PROTEKTOR do szybkiego i pewnego klejenia kształtek z twardego PCV, o dobrej odporności na temperaturę i dobrą odporność na promieniowanie UV.
Gama produktów	Odwadnianie dachów
Kategoria produktu	narzędzie
Zakres zastosowania	Specjalny klej rozdzielający do szybkiego i niezawodnego łączenia kształtek z twardego PCV.
Wygląd	ok. 0,90 g/cm ³
Podstawa materiałowa	Po utwardzeniu bezbarwny.
Gęstość	ca. 0,90 g/cm ³
Podłoże	Powierzchnia łączonych kształtek musi być sucha, wolna od kurzu i tłuszczu.
Przygotowanie	Specjalny klej rozdzielający należy nałożyć jednostronnie w postaci ścieżki kleju (w kształcie meandra) na sklejaną powierzchnię. Ilość nałożonego kleju należy dobrać w zależności od grubości materiału, klej może „przeciekać”! Użytkownik jest odpowiedzialny za własne testy. Czas otwarty specjalnego kleju antyadhezyjnego wynosi 20°C i 50% wz. F. około 120 sekund. Uformowane części muszą zostać połączone w czasie otwartym i muszą być unieruchomione/zaciśnięte aż do uzyskania wytrzymałości funkcjonalnej. Wytrzymałość funkcjonalną przy połączeniu bez naprężeń osiągną po ok. 2 - 4 minutach. Całkowite utwardzenie następuje po ok. 24 godzinach do 8 tygodni, w zależności od warunków środowiskowych.
Zużycie	Dla spoiwa o szerokości 20 mm, ok. 8 g/mb
Suszenia	Klej rozdzielający należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 15°C do 25°C, bez bezpośredniego światła słonecznego.
Temperatura obróbki	Tuba 180 g
Może być tynkowane przez	od +5°C do +30°C
Magazynowanie	Der Spezial-Anlöse-Kleber ist im Originalgebinde, trocken, bei Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C ohne direkte Sonneneinstrahlung zu Lagern.
Okres trwałości	Okres przydatności do spożycia wynosi 18 miesięcy w stanie nieotwartym.
Utylizacja	Polimery chlorku winylu w rozpuszczalniku.
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa	Należy przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki.
Numer taryfy celnej	35061000
Instrukcje przetwarzania	Transparent und schnellabbindend. Für Klebspalte < 0,1 mm.

Arkusze danych produktów

Tubka kleju 180 g

Item No. 81250



Oznaczenie otwarcia

Możliwy odbiór również pojedynczych sztuk

Numer zamówienia	Długość (cm)	Jednostka opakowaniowa
116916	19.00	30 SZT / 140 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!