

Arkusze danych produktów

Odgałężenie rury 60°

DN 100 / DN 75 / 60° BB szary

Item No. 81805



Stand: 31.07.2026 | 07:07



Oznaczenie	Odgałężenie rury 60° DN 100 / DN 75 / 60° BB szary
Opis	Odgałężenie rurowe PROTEKTOR 60° wykonane z odpornego na promienie UV i uderzenia PCV, przeznaczone jest do przejścia z rur spustowych wody deszczowej DN 100 na DN 75 pod kątem 60°.
Gama produktów	Odwadnianie dachów
Kategoria produktu	Rura spustowa
Położenie Kątowe	60°
Numer taryfy celnej	39174000
Oznaczenie otwarcia	Możliwy odbiór również pojedynczych sztuk

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
115738	24.00	PVC-U	BB - szary	15 SZT / 15 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!