

Arkusze danych produktów

Odgałęzienie rury 45°

DN 50 / DN 50 / 45° BB szary

Item No. 81880



Stand: 31.07.2026 | 05:36



Oznaczenie	Odgałęzienie rury 45° DN 50 / DN 50 / 45° BB szary
Opis	Odgałęzienie rurowe PROTEKTOR 45° wykonane z odpornego na promienie UV i uderzenia PCV, przeznaczone jest do przejścia z rur spustowych wody deszczowej DN 50 na DN 50 pod kątem 45°.
Gama produktów	Odwadnianie dachów
Kategoria produktu	Rura spustowa
Położenie Kątowe	45°
Numer taryfy celnej	39269097
Oznaczenie otwarcia	Możliwy odbiór również pojedynczych sztuk

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
104609	18.00	PVC-U	BB - szary	20 SZT / 40 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!