

Arkusze danych produktów

Kawałek łuku

DN50

Item No. 81951



Stand: 31.07.2026 | 05:29



Oznaczenie	Kawałek łuku DN50
Opis	Łuk PROTEKTOR w połączeniu z króćcem PROTEKTOR tworzy elastyczne kolano rurowe. Z łącznika i kolanka można uzyskać różne położenia kątowe od 0° do 22°. Za pomocą dwóch kolanek można tworzyć różne pozycje kątowe od 22° do 45°, trzema kolankami można tworzyć różne pozycje kątowe od 45° do 67°, a czterema kolankami można tworzyć różne pozycje kątowe od 67° do 90°.
Gama produktów	Odwadnianie dachów
Kategoria produktu	Rura spustowa
Położenie Kątowe	22°
Temperatura obróbki	Łącznik z kolankiem tworzy kolano elastyczne o kącie 22°. Każde dodatkowe zagięcie zwiększa kąt nachylenia aż o 23°.
Numer taryfy celnej	39174000
Oznaczenie otwarcia	Możliwy odbiór również pojedynczych sztuk

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
107640	6.00	PVC-U	BA - biały	10 SZT / 12 BLA
107641	6.00	PVC-U	BB - szary	10 SZT / 12 BLA
107642	6.00	PVC-U	BC - ciemnobrązowy	10 SZT / 12 BLA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!