

Arkusze danych produktów

Przylącze spustowe do zaciskania

NW 100 / DN 75 BB szary

Item No. 82017



Stand: 31.07.2026 | 05:23



Oznaczenie	Przylącze spustowe do zaciskania NW 100 / DN 75 BB szary
Opis	Króciec spustowy PROTEKTOR do mocowania wykonany z odpornego na promieniowanie UV i uderzenia PCV do rynien półokrągłych NW 100 / 8 szt. na rurze spustowej DN 75 stanowi idealne połączenie rynny półokrągłej z rurą spustową.
Gama produktów	Odwadnianie dachów
Kategoria produktu	Rynna półokrągła Rura spustowa
Numer taryfy celnej	39174000
Oznaczenie otwarcia	Możliwy odbiór również pojedynczych sztuk

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
104692	19.00	PVC-U	BB - szary	5 SZT / 5 BLA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!