

Arkusze danych produktów

Obejma rurowa bez kołka uderowego, ocynkowana/powlekana
DN 75 BA biały
Item No. 84418



Stand: 31.07.2026 | 02:47



Oznaczenie	Obejma rurowa bez kołka uderowego, ocynkowana/powlekana DN 75 BA biały
Opis	Obejma rurowa PROTEKTOR z przyspawaną nakrętką gwintowaną M8, wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej, umożliwia łatwy montaż rur spustowych wody deszczowej. Obejmę rurową można przymocować do dostarczonej nakrętki gwintowanej za pomocą odpowiednich śrub wieszakowych/szpilek śrubowych.
Gama produktów	Odwadnianie dachów
Kategoria produktu	Rura spustowa
Temperatura obróbki	Z gwintem do śrub wieszakowych/szpilek śrubowych.
Numer taryfy celnej	73269060
Oznaczenie otwarcia	Możliwy odbiór również pojedynczych sztuk

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
104392	10.00	Stal, ocynkowana	BA - biały	25 SZT / 40 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!