

Arkusze danych produktów



Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych

9 mm, zaokrąglony

Item No. 91051



Stand: 30.07.2026 | 20:52



Oznaczenie	Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych 9 mm, zaokrąglony
Opis	Profil krawędziowy PROTEKTOR wykonany z aluminium z białą powłoką bazową nadaje się do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego z wąską główką. Do tynków o grubości od 9 mm. Rodzaje tynków: wszystkie tynki mineralne i o konsystencji pasty. Brak tynków renowacyjnych. Umożliwia łatwe formowanie krawędzi na powierzchniach o różnej grubości tynku np.: B. Krawędź ościeża do powierzchni ściany. Aluminiowe profile tynkarskie z białym podkładem można stosować w łazienkach prywatnych, nawet pod okładziny ceramiczne. Profile ze stali nierdzewnej należy montować w kuchniach komercyjnych i innych pomieszczeniach wilgotnych, basenach i basenach krytych, a także przy stosowaniu tynków renowacyjnych.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Obszary wilgotne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile krawędziowe Pomieszczenia wilgotne domowe (do W2-I)
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Wzmacniający organ gipsowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny, Gliny gipsu
Grubość tynku	9 mm
Norma EN	EN 13658-2
Zakres zastosowania	Do pomieszczeń wilgotnych o klasie oddziaływania wody do W2-I.
Reakcja na markę	A1
Temperatura obróbki	Można go również stosować zmiennie w obszarze ościeża, przy różnych grubościach tynku.
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe place budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	76042990
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
110603	270.00	9 mm	Aluminium, z białą powłoką gruntującą	10 - biały	15 LISTWA / 100 WIĄZKA

Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych

9 mm, zaokrąglony

Item No. 91051



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!