



Arkusze danych produktów

Profil wykończeniowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych
od 6 mm
Item No. 9123



Stand: 30.07.2026 | 20:44



Oznaczenie	Profil wykończeniowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych od 6 mm
Opis	Profil końcowy PROTEKTOR wykonany z aluminium z białą powłoką bazową nadaje się do tynków wewnętrznych od 6 mm. Profile ze stali nierdzewnej należy montować w kuchniach komercyjnych i innych pomieszczeniach wilgotnych, basenach i basenach krytych, a także przy stosowaniu tynków renowacyjnych. Stosowanie profili zgodnie z kartą informacyjną dotyczącą planowania i stosowania profili z tynku metalicznego.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Obszary wilgotne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profil końcowy Pomieszczenia wilgotne domowe (do W2-I) Profile końcowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Wzmacniający organ gipsowy, Tynk izolacyjny, Złoż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny, Gliny gipsu
Grubość tynku	6 mm
Norma EN	EN 13658-1
Zakres zastosowania	Do pomieszczeń wilgotnych o klasie oddziaływania wody do W2-I.
Reakcja na markę	E
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe place budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	76042990
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
116354	250.00	6 mm	Aluminium, z białą powłoką gruntującą	10 - biały	25 LISTWA / 224 WIĄZKA
116355	300.00	6 mm	Aluminium, z białą powłoką gruntującą	10 - biały	25 LISTWA / 224 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Profil wykończeniowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych
od 6 mm
Item No. 9123



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy.
Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!